

FILTRO 3M, PARTICULAS P100, VO&AG

F7093C



CARACTERÍSTICAS

- Brinda una protección efectiva contra niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y partículas con o sin aceite.
- La tecnología incorporada en el filtro otorga muy baja resistencia a la respiración, lo que se traduce en mayor comodidad al usuario.
- Los filtros 7093C pueden ser utilizados con los respiradores 7500 y Serie 6000.

APLICACIONES

- Exposiciones simultaneas a polvo y bajas concentraciones(*) de vapores orgánicos y gases ácidos, Fluoruro de Hidrogeno (Acido Fluorhídrico). Soldadura, Cadmio, Arsénico, Asbesto, Industria Minera extractiva, Fundiciones de metales, Desbaste y pegado de gomas y exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA.

CERTIFICACIONES

- Aprobado por el Instituto Nacional para la seguridad y salud ocupacional (NIOSH) de Estados Unidos, bajo la especificación P100 y HF de la norma 42CFR84

PRESENTACIÓN

- **Unidad de Venta:** Unidad

COMERCIALIZADO POR:



PBX: 2324-1515

FAX: 2324-1530

email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12

El Cortijo II, Ofibodega 402,

Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com