

GUANTES SHOWA 541, ANTICORTE, R/POLIURETANO

GACS541



CARACTERÍSTICAS

- Guante resistente al corte.
- Elaborado con fibra de Alto Desempeño (HHPE), calibre 13.
- Palma recubierta de Poliuretano.
- Acabado con textura.
- Lavable a 40°C.

APLICACIONES

- Manejo intrincado de partes cortantes.
- Ensamble de partes.
- Manipulación de vidrio.
- Embotellado.
- Enlatado.
- Trabajos con láminas metálicas.
- Industria Automotriz.
- HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning).
- Fluidos cortantes.

CERTIFICACIONES



4 3 4 2

ABRASIÓN DESGARRES

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

CORTES PUNCIÓN

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4

Desempeño ANSI/ISEA 105-2005

Resistencia a la Abrasión

0 1 2 3 4 5 6

Resistencia al Corte

0 1 2 3 4 5

Resistencia a la Punción

0 1 2 3 4 5

TALLAS DISPONIBLES

- GACS541-XS: Extra Pequeño
- GACS541-S: Pequeño
- GACS541-M: Mediano
- GACS541-L: Grande
- GACS541-XL: Extra Grande

PRESENTACIÓN EMPAQUE

- Unidad de Venta: Par

COMERCIALIZADO POR:



PBX: 2324-1515
FAX: 2324-1530
email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12
El Cortijo II, Ofibodega 402,
Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com