

GUANTES SHOWA KV660, TRIPLE PVC, F/T KEVLAR

GPVCKV660



CARACTERÍSTICAS

- Guante recubierto con triple capa de PVC.
- Forro tejido de Kevlar® sin costuras.
- Resistente al corte.
- Resistente a aceites y grasas.
- 12" de largo.
- Resistencia a químicos.
- Color azul con acabado arenoso.

APLICACIONES

- Ensamble de maquinaria y compartimientos
- Protección contra Cromo Hexavalente
- Refinerías
- Embotelladoras
- Reciclaje
- Manipulación de vidrio
- Mecánica automotriz
- Mantenimiento
- Construcción
- Petroquímicas

CERTIFICACIONES



| | |
|------------------|--------------------|
| ABRASIÓN | CORTES |
| 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 5 |
| DESGARRES | PUNCIÓN |
| 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 |



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| J-N-Heptano | K-Sosa Cáustica (40%) |
| 0 1 2 3 4 5 6 | 0 1 2 3 4 5 6 |
| L-Ácido Sulfúrico (96%) | |
| 0 1 2 3 4 5 6 | |

TALLAS DISPONIBLES

- GPVCKV660M: Mediano
- GPVCKV660L: Grande
- GPVCKV660X: Extra Grande

PRESENTACIÓN EMPAQUE

- Unidad de Venta: Par

COMERCIALIZADO POR:

PBX: 2324-1515
FAX: 2324-1530
email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12
El Cortijo II, Ofibodega 402,
Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com