

MASTER LOCK, CANDADO C/CABLE P/INTERRUPTOR

Master
SAFETY SERIES Lock.



ML7C5R

CARACTERÍSTICAS

- Se adapta a espacios reducidos de las cajas de los disyuntores de 1-1/8" de ancho, estructura profunda de acero de 3/4", cable de acero flexible de 5".
- Cuerpo de acero de 29mm (1-1/8") ancho cilindro de 4 pernos.
- Cable de acero flexible de 127mm (5").
- Candado de bloqueo adaptable a las limitaciones de espacio reducido, dentro las cajas de circuitos de cierre automático.
- El cable flexible permite que el cuerpo de la cerradura sea acomodado fuera del panel de control.
- El arco del cable de 3/16" de diámetro permite que el candado asegure correctamente toda clase de dispositivos de bloqueo eléctrico para disyuntores.
- El cable flexible permite posicionar la estructura compacta del candado de manera que se puedan cerrar la mayoría de las puertas del panel.

PRESENTACIÓN

- **Unidad de Venta:** Unidad

COMERCIALIZADO POR:



PBX: 2324-1515
FAX: 2324-1530
email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12
El Cortijo II, Ofibodega 402,
Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com