

ABSORBEDOR DE IMPACTO 6', DBI/SALA, EZ-STOP, KEVLAR

DSA1240558



CARACTERÍSTICAS

- Tejido de Kevlar® de 1 3/4", para protección adicional contra altas temperaturas y contra arcos eléctricos.
- Índice de temperatura de calcinado de 426.6° C (800° F).
- Resistente a cortes.
- Ganchos de cierre automático en ambos extremos.
- Compuertas de ganchos con resistencia de 3600 lbs.
- Amortiguador con recubrimiento suave para mayor comodidad.
- 6 pies de largo.
- Limita las fuerzas de caídas hasta 900 Libras o menos.

APLICACIONES

- Soldadura
- Trabajos con riesgo de arco eléctrico.

CERTIFICACIONES

- OSHA 1.910,66
- OSHA 1.926,502
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.13

**Los equipos DBI Sala / PROTECTA están diseñados para ser usado exclusivamente con componentes y sistemas aprobados. Las sustituciones no aprobadas pueden comprometer la compatibilidad del equipo y afectar la seguridad y confiabilidad del sistema.*

PRESENTACIÓN

- Unidad de Venta: Unidad

COMERCIALIZADO POR:



PBX: 2324-1515
FAX: 2324-1530
email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12
El Cortijo II, Ofibodega 402,
Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com