

AJUSTADOR DE CUERDA 2', PROTECTA, CON ESLINGA

PSA1340005



CARACTERÍSTICAS

- El diseño manual permite al usuario fijar la unidad.
- Ideal para posicionamiento de trabajo o retención.
- Sistema de bloqueo de levas para seguridad.
- Eslinga amortiguadora de impacto integral PRO™ de 0.6m (2ft).
- Se coloca en la parte superior o inferior del anticaídas.
- Construcción de aluminio duradera, liviana y resistente a la corrosión.
- Uso con anticaídas con cuerda de 16mm (5/8 in) de diámetro fabricada con una mezcla de poliéster y polipropileno.

CERTIFICACIONES

- OSHA 1910.66.
- OSHA 1926.502.
- ANSI Z359.1.
- ANSI A10.32

**Los equipos DBI Sala / PROTECTA están diseñados para ser usados exclusivamente con componentes y sistemas aprobados. Las sustituciones no aprobadas pueden comprometer la compatibilidad del equipo y afectar la seguridad y confiabilidad del sistema.*

PRESENTACIÓN

- Unidad de Venta: Unidad

COMERCIALIZADO POR:



PBX: 2324-1515
FAX: 2324-1530
email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12
El Cortijo II, Ofibodega 402,
Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com