

ARNES, PROTECTA, 3 ARG, HOT WORK, M/L

DB1191381



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 420 lb. (190kg.)
- Indicador de impacto integrado.
- Resistente y retardante a la llama.
- Resistente a la abrasión.
- Resiste salpicaduras de carbón de hasta 700°F.
- Conectores a base de aleaciones de acero con resistencia a la tracción de 5000 libras.
- Fabricado con tejido de Kevlar y fibras sintéticas.
- 3 anillos D: 1 dorsal y dos laterales en la cintura.
- 5 puntos de ajuste.

APLICACIONES

- Soldadura

CERTIFICACIONES

- OSHA
- ANSI 2359
- CSA

**Los equipos DBI Sala / PROTECTA están diseñados para ser usados exclusivamente con componentes y sistemas aprobados. Las sustituciones no aprobadas pueden comprometer la compatibilidad del equipo y afectar la seguridad y confiabilidad del sistema.*

PRESENTACIÓN

- Unidad de Venta: Unidad

COMERCIALIZADO POR:



PBX: 2324-1515
FAX: 2324-1530
email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12
El Cortijo II, Ofibodega 402,
Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com