

ABSORBEDOR DE IMPACTO 6', DBI/SALA, SHOCKWAVE 2

DB1244310



CARACTERÍSTICAS

- Se expande en reacción a los movimientos.
- Tejido trenzado tubular de poliéster resistente a la abrasión.
- Indicador integrado de impacto.
- El sistema puede soportar un peso hasta de 140.6 kg (310 lb).
- Estos equipos están especialmente diseñados para disipar la energía de la caída y limitar las fuerzas de detención de caídas que se transfieren al cuerpo.

APLICACIONES

- Se pueden utilizar en tareas de inspección, construcción y demolición, mantenimiento, producción de petróleo, rescate en espacios reducidos y actividades similares, donde existe la posibilidad de caídas.

CERTIFICACIONES

- Ha superado la prueba de EN795 para clase C, cumple los requisitos de AS/NZS 1891.2, de OSHA y de ANSI Z359.1 2007.

PRESENTACIÓN

- **Unidad de Venta:** Unidad

COMERCIALIZADO POR:



PBX: 2324-1515
FAX: 2324-1530
email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12
El Cortijo II, Ofibodega 402,
Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com