

ROLLGLISS RESCUE & DESCENT, DBI/SALA, R550



Fall Protection

DB3327

CARACTERISTICAS

DISPOSITIVO DE RESCATE OPCIONAL

Permite realizar no solo evacuaciones, sino también rescates.

NÚCLEO BIDIRECCIONAL

La cuerda desciende por ambos lados, lo que hace que un extremo ascienda mientras el otro desciende; de este modo, se permite un uso inmediato después de cada descenso.

SOPORTE OPCIONAL

Permite un enganche rápido y fácil al peldaño de la escalera para optimizar la efectividad del rescate.

CUERDA DURADERA

Cuerda de alpinismo estática de 9,5 mm (3/8") clasificada para durabilidad.

VARIAS OPCIONES DE LONGITUD

Longitudes de 10 a 200 m para 2 personas y de 10 a 500 m para 1 persona.

APLICACIONES

- Escape de emergencia
- Rescate Asistido
- Rescate Asistido de Recogida
- Rescate Personalizado

CERTIFICACIONES

- CE EN 341: 1992/1A
- EN 1496: 2006 cl B

COMERCIALIZADO POR:

Elex[®]

PBX: 2324-1515

FAX: 2324-1530

email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12

El Cortijo II, Ofibodega 402,

Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com