

LENTES UVEX, PROTEGÉ, A/F(HS), ANSI Z87+

LS4200HS



LS4201HS



Honeywell
UVEX®

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento antiempañante Uvex HydroShield™.
- Lentes elaborados con Policarbonato que protege el 99% de rayos UV.
- Peso menor a 30 gramos (1 onza) para mayor comodidad.
- El diseño con tecnología Floating Lens® ofrece mayor flexibilidad y mejor ajuste.
- Patillas y protecciones nasales blandas que evitan el deslizamiento.

APLICACIONES

- Agricultura.
- Construcción.
- Servicios de alimentos.
- Trabajos forestales.
- Fabricación.
- Servicios municipales.
- Petróleo y gas.
- Área farmacéutica.
- Servicios públicos y transporte

CERTIFICACIONES

- ANSI Z87.1+ (alto impacto).
- CSA Z94.3.

MODELOS DISPONIBLES

- **LS4200HS:** Lente Claro.
- **LS4201HS:** Lente Oscuro.

PRESENTACIÓN

- **Unidad de Venta:** Unidad

COMERCIALIZADO POR:



PBX: 2324-1515
FAX: 2324-1530
email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12
El Cortijo II, Ofibodega 402,
Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com