SISTEMA DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL RETRÁCTIL EZ-LINE™



El primer sistema mundial de línea de vida horizontal retráctil ofrece lo último en seguridad, facilidad de uso y productividad



Para su instalación basta con tirar de la linea de vida retráctil y se recoge con un malacate integrado para su desmontaje

0

- La longitud de su sistema se ajusta hasta 60' (18 m) logrando una flexibilidad total en el lugar de trabajo
- El conjunto del sistema se almacena en una funda fácil de transportar - "se acabaron las vueltas de cable enrollado"
- La instalación, el desmontaje y el almacenamiento son los más rápidos en la industria, y sólo requieren unos segundos de tiempo productivo del trabajador

- Cuenta con indicadores de tensión e impacto que ahorran el esfuerzo de cálculo para la instalación y el manejo del sistema
- El sistema es extremadamente ligero, hasta un 33% más ligero que los sistemas convencionales de 60' para una mayor facilidad de uso
- Para una mayor versatilidad se sujeta a cualquier conector de anclaje o poste-anclaje para 5,000 libras
- Ofrece movilidad horizontal en manos libres y protección continua para 2 usuarios por tramo, y hasta 6 usuarios por sistema
- Cumple los requisitos OSHA

SISTEMA DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL RETRÁCTIL EZ-LINE™



Mayor productividad EZ-Line™ es el sistema de línea de vida horizontal más cómodo para el usuario, y más rápido para instalar, retirar y almacenar, disponible en el mercado. El innovador diseño retráctil de EZ-Line permite al usuario instalar de forma rápida y eficaz cualquier longitud hasta 60' en sólo unos segundos, y desmontarlo con la misma rapidez. El conjunto del sistema EZ-Line de 60' (18 m) se recoge en una funda fácil de transportar, lo que supone prescindir de vueltas de cable amplias y voluminosas, difíciles de instalar, recolocar y almacenar. Además, EZ-Line sólo pesa 25 libras (11,4 kg), un 33 % menos que los sistemas tradicionales, lo que permite un uso fácil y mayor satisfacción para el trabajador. La instalación se completa en cuatro pasos sencillos; 1) sujetar el carabinero de la linea de vida a un conector de anclaje, 2) apretar el botón de cierre para liberar el cable y desplazarse hasta el siguiente andaje, 3) sujetar la caja/funda con mosquetón al conector de andaje, 4) tensar la linea de vida con la manivela incorporada.

Protección continua Después de la instalación el trabajador puede sujetarse a la cable de la linea de vida con su sistema de detención de caídas, y puede iniciar su actividad completamente protegido. EZ-Line™ cubre a 2 usuarios por tramo, hasta 6 usuarios por sistema, movilidad horizontal completa y protección contra la caídas en manos libres. EZ-Line™ incorpora muchas características que mejoran la seguridad del lugar de trabajo. Un indicador de pretensión incorporado asegura que la linea de vida tenga la tensión correcta, minimizando el espacio libre requerido para la caída. Por otra parte, el indicador de impacto integrado ofrece al usuario una referencia visual, mostrando al usuario si el dispositivo ha sido sometido a una caída. EZ-Line™ es el sistema de línea de vida horizontal más seguro disponible actualmente en el mercado.

Flexibilidad total en el lugar de trabajo EZ-Line™ se puede retraer completamente, se selecciona la longitud del sistema hasta 60' (18 m). El cable restante se deja sencillamente en el tambor situado dentro de la caja / funda portátil. Además, EZ-Line™ se puede anclar a una estructura que utilice cualquier conector de anclaje para 5,000 lbs (2.300 kg), como anclajes fijos para viga, correas de amarre y poste-anclajes para linea de vida horizontal (HLL) como SecuraSpan®. EZ-Line™ ofrece las últimas novedades en cuanto a versatilidad en el lugar de trabajo.



Modelos de EZ-Line™:

7605060: Sistema EZ-Line™ línea de vida horizontal retráctil de 60 pies (18 m), cable galvanizado de 1/4" (6,25 mm), indicadores de tensión y de impacto y 2 carabineros (mosquetones) de conexión

Especificaciones:

Linea de vida: cable galvanizado de 1/4" (6,25 mm), resistencia a la tracción de 6,120 lbs (2.775 kg. 24, 5 Kn) Caja: Polietileno de LLDPE Mosquetones: acero galvanizado, resistencia a la tracción mínima 5,000 lbs (2.300 kg) Manivela de anclaje: galvanizada Capacidad: 2 usuarios por tramo, hasta un total de 6 usuarios Peso: 25 lbs (11,25 kg) Dimensiones: 12" (30cm) x 10.5" (26.25cm) x 7.25" (18.12cm) Normas: Cumple las normas OSHA

Formulario: 9700138 rev: B