

KV660 Aramid Oil Resistant



Tejido de aramida Revestimiento completo de PVC

DESCRIPCIÓN

- Revestimiento completo con refuerzo complementario en toda la mano
- Borde con ribete
- Acabado rugoso en toda la superficie
- Tratamiento especial para hidrocarburos
- Tratamiento antibacteriano y antiolor
- Fibra de kevlar®
- Forma anatómica
- Tejido sin costuras

PUNTOS FUERTES

- Guante flexible, de fácil mantenimiento y muy duradero que protege eficazmente frente a los cortes
- Protege la mano frente a productos químicos gracias a su estanquidad, conservando la flexibilidad
- Impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con grasa, y garantía de agarre óptimo de objetos
- Superficie que garantiza una mayor sensibilidad y un mejor agarre
- Mantenimiento de la higiene
- Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado
- No produce irritaciones originadas por el contacto de las costuras con la piel
- Protección reforzada en el antebrazo



RECOMENDADO CONTRA LOS SIGUIENTES RIESGOS:

- Anti corte
- Agarre
- Protección química
- Servicio pesado

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

Vidrio

TALLAS DISPONIBLES

8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL

LONGITUD

Según la talla, en mm (liso)

300-320

EMBALAJE

Pares por bolsa/caja

10/120

COLOR DE SOPORTE/REVESTIMIENTO

Azul

GROSOR

en mm

1,30

RECOMENDACIONES DE USO

- No utilizar con productos químicos distintos a los ya comprobados sin un ensayo previo
- El nivel de rendimiento de impermeabilidad indicado (EN374-3) no refleja el nivel de protección real en el lugar de trabajo; existen otros factores que pueden afectar al rendimiento.
- Guantes muy resistentes a la tracción. No utilizar en caso de que exista riesgo de quedar atrapado en una máquina de movimiento.
- Conservar en un lugar seco y oscuro
- Aclarar los guantes con agua antes de quitarlos utilizando un detergente neutro en caso necesario

89/686/CEE Cat.III	EN 388 - 2003	ABRASIÓN 0 1 2 3 4	CORTES 0 1 2 3 4 5	EN 374-2 - 2003	EN 374-3 - 2003	J - N-HEPTANO 0 1 2 3 4 5 6	K - SOSA CÁUSTICA 40% 0 1 2 3 4 5 6
0120	4342	DESGARROS 0 1 2 3 4	PINCHAZOS 0 1 2 3 4			L - ÁCIDO SULFÚRICO 96% 0 1 2 3 4 5 6	
					JKL		

Atestación de conformidad CE
expedido por el organismo notificado
0120

SGS Yarsley International Certification Services Ltd. SGS House, 217-221 London Road Camberley, Surrey, GU15 3EY - Reino Unido

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

[Fecha de actualización 24/05/13]

SHOWA

Lo último en confort y dexteridad